

COMPACT
Line



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термопомпа, с аксиални вентилатори, ротативен или спирален компресор и помпен кит

CHA/CLK	модел	15	18	21	25	31
Студова мощност	kW	4.2	5.1	6.4	7.5	8.6
Топлинна мощност	kW	5.0	6.0	8.0	8.7	10.3
Консумирана ел. енергия	kW	1.4	1.7	2.1	2.5	2.9
Вид компресор		rotary				scroll
Дължина	mm	870				
Широчина	mm	320				
Височина	mm	1 100				
Транспортно тегло CHA/CLK	kg	96	98	106	110	118
Транспортно тегло CHA/CLK/WP	kg	106	108	117	121	130

Цена листа

Версии

CHA/CLK	Само охлаждане	codice /code	AAKCA1R00001P1X1	AAKCA1R00011P1X1	AAKCA1R00111P1X1	AAKCA1R00211P1X1	AAKCA1E00311P2X1
		лв	4 565	4 665	4 790	4 935	5 215
CHA/CLK/WP	Термопомпа	codice /code	AAKIA1R00001P1X1	AAKIA1R00011P1X1	AAKIA1R00111P1X1	AAKIA1R00211P1X1	AAKIA1E00311P2X1
		лв	5 115	5 255	5 370	5 520	5 815

Заводски монтирани аксесоари

BT	Устройство за ниска температура на водата	codice /code	BT00000088	BT00000089	BT00000090	BT00000091	BT00000092
		лв	195	204	207	217	225

Аксесоари

CC	Кондензен контрол до -20°C		ВКЛЮЧЕН
			ВКЛЮЧЕН
PB	Пресостат ниско налягане	codice /code	QPB00150081
		лв	41
CR	Дистанционно управление (жично)	codice /code	QCR00150151
		лв	217
IS	Сериен интерфейс RS485	codice /code	QIS00180151
		лв	214
CV	Дренажна вана (само за WP)	codice /code	ВКЛЮЧЕН
		лв	ВКЛЮЧЕН
RP	Метална решетка за кондензатора	codice /code	QRP00180071
		лв	63
AG	Антивибрационни тампони		ВКЛЮЧЕН
			ВКЛЮЧЕН

Индивидуализиране

GL	Дървена транспортна клетка	codice /code	RTL00180031
		лв	249

Електрическо захранване: 230V/1~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термомпа, с аксиални вентилатори, ротативен или спирален компресор и помпен комплект

CHA/CLK	модел	41	51	61	71	81
Студова мощност	kW	10.4	12.2	15.3	18.6	20.5
Топлинна мощност	kW	12.4	14.8	18.8	21.9	24.4
Консумирана ел. енергия	kW	3.5	4.0	5.0	6.0	6.6
Вид компресор		scroll				
Дължина	mm	870	1 160			
Широчина	mm	320	500			
Височина	mm	1 100	1 270			
Транспортно тегло CHA/CLK	kg	120	192	194	196	198
Транспортно тегло CHA/CLK/WP	kg	132	211	213	216	218

Ценова листа

Версии

CHA/CLK	Само охлаждане	codice /code	AAKCA1E00411P2X1	AAKCA1E00511P2X1	AAKCA1E00611P2X1	AAKCA1E00711P2X1	AAKCA1E00811P2X1
		лв	5 490	6 550	6 910	7 280	7 670
CHA/CLK/WP	Термомпа	codice /code	AAKIA1E00411P2X1	AAKIA1E00511P2X1	AAKIA1E00611P2X1	AAKIA1E00711P2X1	AAKIA1E00811P2X1
		лв	6 110	7 240	7 620	8 000	8 470

Заводски монтирани аксесоари

BT	Устройство за ниска температура на водата	codice /code	BT00000088	BT00000089	BT00000090	BT00000091	BT00000092
		лв	242	300	314	324	346

Аксесоари

CC	Кондензен контрол до -20°C		ВКЛЮЧЕН				
			ВКЛЮЧЕН				
PB	Пресостат ниско налягане	codice /code	QPB00150081				
		лв	41				
CR	Дистанционно управление (жично)	codice /code	QCR00150151				
		лв	217				
IS	Сериен интерфейс RS485	codice /code	QIS00180151				
		лв	214				
CV	Дренажна вана (само за WP)	codice /code	ВКЛЮЧЕН				
		лв	ВКЛЮЧЕН				
RP	Метална решетка за кондензатора	codice /code	QRP00180071	2 x QRP00180071			
		лв	63	126			
AG	Антивибрационни тампони		ВКЛЮЧЕН				
			ВКЛЮЧЕН				

Индивидуализиране

GL	Дървена транспортна клетка	codice /code	RGL00180031	RGL00410071
		лв	249	309

Електрическо захранване за модел 41: 230V/1~/50Hz (напрежение ±10%)

Електрическо захранване останалите модели: 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение