

Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термопомпа, с аксиални вентилатори, спирален компресор и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	726-P	786-P	826-P	906-P
Студова мощност	kW	199	226	251	276
Топлинна мощност	kW	228	255	283	310
Консумирана ел. енергия	kW	69	80	85	94
Дължина (*) CHA/K CHA/K/WP	mm	2 800			
Дължина (*) CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL	mm	2 800			
Широчина	mm	2 200			
Височина	mm	2 100			
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	1.654 / 1.764	1.674 / 1.794	1.763 / 1.883	1.961 / 2.071
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	1 914	1 944	2 003	2 201

Ценава листа

Версии

CHA / K	Само охлаждане	codice / code	AAK1A1E07262P2D2	AAK1A1E07862P2D2	AAK1A1E08262P2D2	AAK1A1E09062P2D2
		лв	45 020	45 870	46 970	53 570
CHA / K / WP	Термопомпа	codice / code	AAK2A1E07262P2D2	AAK2A1E07862P2D2	AAK2A1E08262P2D2	AAK2A1E09062P2D2
		лв	54 600	55 860	58 180	65 050
CHA / K / SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	codice / code	AAK7A1E07262P2D2	AAK7A1E07862P2D2	AAK7A1E08262P2D2	AAK7A1E09062P2D2
		лв	51 540	52 380	53 500	59 660
CHA / K / WP / SSL	Термопомпа Супер тиха версия	codice / code	AAK8A1E07262P2D2	AAK8A1E07862P2D2	AAK8A1E08262P2D2	AAK8A1E09062P2D2
		лв	62 580	63 860	66 350	72 490

Заводски монтирани аксесоари

IM	Защитен модул	codice / code	NIM06660906			
		лв	1 771			
SL	Тиха версия	codice / code	PSL07260786			PSL09060906
		лв	959			1 223
CT	Кондензен контрол до 0°C	codice / code	PCT06661801			
		лв	371			
CC	Кондензен контрол до -20°C	codice / code	PCC06661208			
		лв	1 409			
BT	Устройство за ниска температура на водата	codice / code	BT00000116	BT00000117	BT00000118	BT00000119
		лв	3 633	3 695	3 779	3 922
DS	Частична рекуперация	codice / code	PDS07260786			PDS09061128
		лв	2 789			4 053
RT	Пълна рекуперация	codice / code	PRT07260786		PRT09060906	
		лв	8 649		8 998	
PS	Циркулационна помпа	codice / code	PPS06660786		PPS08260906	
		лв	2 544		2 784	
PD	Сдвоена циркулационна помпа	codice / code	PPD06660786		PPD08260906	
		лв	5 695		6 052	

Допълнителни аксесоари

MN	Манометри високо и ниско налягане	codice / code	2 x QMN01820604K	
		лв	351	
CR	Изнесено управление	codice / code	QCR06661801	
		лв	956	
IS	Сериен интерфейс RS485	codice / code	QIS06661801	
		лв	268	
RP	Метална решетка за кондензатора	codice / code	2xQRP02620302	
		лв	708	
AG	Антивибрационни тампони	codice / code	QAG08021002	
		лв	901	

Индивидуализация

GL	Дървена опаковка на агрегата	codice / code	RGL06660906	
		лв	2 517	

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари

Електрическо захранване 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

N.B. - Аксесоарите на SL версията, са включени в SSL версията

- CC аксесоарите са включени в RT и BT

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термомпна, с аксиални вентилатори, спирален компресор и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	1048-P	1128-P	1208-P	13010-P
Студова мощност	kW	304	335	367	403
Топлинна мощност	kW	338	369	401	441
Консумирана ел. енергия	kW	104	113	122	132
Дължина (*) CHA/K CHA/K/WP	mm	4 000			
Дължина (*) CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL	mm	4 000			
Широчина	mm	2 200			
Височина	mm	2 100			
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	2.199 / 2.329	2.457 / 2.587	2.566 / 2.696	2.610/ 2.750
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	2 509	2 767	2 876	2 930

Цена лист

Версии

CHA / K	Само охлаждане	codice / code	AAK1A1E10482P2D2	AAK1A1E11282P2D2	AAK1A1E12082P2D2	AAK1A1E130A2P2D2
		ЛВ	59 800	65 370	67 590	71 230
CHA / K / WP	Термомпна	codice / code	AAK2A1E10482P2D2	AAK2A1E11282P2D2	AAK2A1E12082P2D2	AAK2A1E130A2P2D2
		ЛВ	72 850	77 910	80 770	85 500
CHA / K / SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	codice / code	AAK7A1E10482P2D2	AAK7A1E11282P2D2	AAK7A1E12082P2D2	AAK7A1E130A2P2D2
		ЛВ	68 500	74 480	77 010	82 790
CHA / K / WP / SSL	Термомпна Супер тиха версия	codice / code	AAK8A1E10482P2D2	AAK8A1E11282P2D2	AAK8A1E12082P2D2	AAK8A1E130A2P2D2
		ЛВ	83 580	88 880	92 130	99 510

Заводски монтирани аксесоари

IM	Защитен модул	codice / code	NIM10481208			NIM13811501
		ЛВ	2 210			2 874
SL	Тиха версия	codice / code	PSL10481048K	PSL11281128K	PSL12081208	PSL13011301
		ЛВ	1 296	1 472	1 653	1 735
CT	Кондензен контрол до 0°C	codice / code	PCT06661801			
		ЛВ	371			
CC	Кондензен контрол до -20°C	codice / code	PCC06661208			PCC13811681
		ЛВ	1 409			2 083
BT	Устройство за ниска температура на водата	codice / code	BT00000116	BT00000117	BT00000118	BT00000119
		ЛВ	4 207	4 419	4 762	5 524
DS	Частична рекуперация	codice / code	PDS09061128		PDS12081301	
		ЛВ	4 053		4 532	
RT	Пълна рекуперация	codice / code	PRT10481128		PRT12081208K	PRT13011301
		ЛВ	9 805		10 523	11 482
PS	Циркулационна помпа	codice / code	PPS10481381			
		ЛВ	2 982			
PD	Сдвоена циркулационна помпа	codice / code	PPD10481381			
		ЛВ	6 559			

Допълнителни аксесоари

MN	Манометри високо и ниско налягане	codice / code	2 x QMN01820604K			
		ЛВ	351			
CR	Изнесено управление	codice / code	QCR06661801			
		ЛВ	956			
IS	Сериен интерфейс RS485	codice / code	QIS06661801			
		ЛВ	268			
RP	Метална решетка за кондензатора	codice / code	2xQRP03640604			
		ЛВ	1 043			
AG	Антивибрационни тампони	codice / code	QAG10481208			
		ЛВ	785			

Индивидуализация

GL	Дървена опаковка на агрегата	codice / code	RGL10481208			
		ЛВ	3 366			

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари
 Електрическо захранване 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

N.B. - Аксесоарите на SL версията, са включени в SSL версията
 - CC аксесоарите са включени в RT и BT

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термомпа, с аксиални вентилатори, спирален компресор и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	15010-P	16812-P	18012-P	21012-P
Студова мощност	kW	444	495	546	602
Топлинна мощност	kW	510	564	620	684
Консумирана ел. енергия	kW	164	170	184	211
Дължина (*) CHA/K CHA/K/WP	mm	5 000			
Дължина (*) CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL	mm	5 000			
Широчина	mm	2 200			
Височина	mm	2 100			
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	3.179 / 3.349	3.294 / 3.464	3.463 / 3.633	3.517 / 3.689
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	3 589	3 714	3 903	3 957

Цена листа

Версии

CHA / K	Само охлаждане	codice /code	AAK1A1E150A2P2D2	AAK1A1E168C2P2D2	AAK1A1E180C2P2D2	AAK1A1E210C2P2D2
		лв	80 200	84 930	92 840	104 940
CHA / K / WP	Термомпа	codice /code	AAK2A1E150A2P2D2	AAK2A1E168C2P2D2	AAK2A1E180C2P2D2	AAK2A1E210C2P2D2
		лв	96 530	102 470	113 550	126 710
CHA / K / SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	codice /code	AAK7A1E150A2P2D2	AAK7A1E168C2P2D2	AAK7A1E180C2P2D2	AAK7A1E210C2P2D2
		лв	90 210	95 020	109 560	120 290
CHA / K / WP / SSL	Термомпа Супер тиха версия	codice /code	AAK8A1E150A2P2D2	AAK8A1E168C2P2D2	AAK8A1E180C2P2D2	AAK8A1E210C2P2D2
		лв	108 710	114 780	131 890	144 920

Заводски монтирани аксесоари

IM	Защитен модул	codice /code	NIM13811501	NIM16811801		NIM21012101
		лв	2 874	3 537		3 608
SL	Тиха версия	codice /code	PSL13011301	PSL16811681K	PSL18011801	
		лв	1 735	2 126	2 375	
CT	Кондензен контрол до 0°C	codice /code	PCT06661801			
		лв	371			
CC	Кондензен контрол до -20°C	codice /code	PCC18011801			
		лв	2 311			
BT	Устройство за ниска температура на водата	codice /code	BT00000120	BT00000121	BT00000122	BT00000123
		лв	6 373	6 066	7 137	7 501
DS	Частична рекуперация	codice /code	PDS15611801			PDS21012401
		лв	11 634			12 854
RT	Пълна рекуперация	codice /code	PRT15611561	PRT16811681K	PRT18011801K	
		лв	13 311	15 163	19 499	
PS	Циркулационна помпа	codice /code	PPS10481381	PPS15011801		PPS21012401
		лв	2 982	4 616		5 509
PD	Сдвоена циркулационна помпа	codice /code	PPD10481381	PPD15011801		PPD21012401
		лв	6 559	10 178		10 917

Допълнителни аксесоари

MN	Манометри високо и ниско налягане	codice /code	2 x QMN01820604K			
		лв	351			
CR	Изнесено управление	codice /code	QCR06661801			
		лв	956			
IS	Сериен интерфейс RS485	codice /code	QIS06661801			
		лв	268			
RP	Метална решетка за кондензатора	codice /code	2xQRP16042204			
		лв	1 844			
AG	Антивибрационни тампони	codice /code	QAG13811801			
		лв	920			

Индивидуализация

GL	Дървена опаковка на агрегата	codice /code	RGL13811801			
		лв	4 518			

*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари
 Електрическо захранване 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Въходна температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

N.B. - Аксесоарите на SL версията, са включени в SSL версията
 - CC аксесоарите са включени в RT и BT

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Въходна температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термомпма, с аксиални вентилатори, спирален компресор и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	24012-P	27012-P	30012-P	33012-P	36012-P
Студова мощност	kW	671	751	845	942	1 051
Топлинна мощност	kW	776	861	962	1 078	1 210
Консумирана ел. енергия	kW	243	275	303	336	365
Дължина (*) CHA/K CHA/K/WP	mm	5 000	6 200		7 200	
Дължина (*) CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL	mm	6 200	7 200		--	
Широчина	mm	2 200				
Височина	mm	2 100				
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	3.682 / 3.922	4.200 / 4.650	4.518 / 4.898	4.918 / --	5.044 / --
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	4 212	4 940	5 188	5 228	5 345

Ценова листа

Версии

CHA / K	Само охлаждане	codice / code	AAK1A1E240C2P2D2	AAK1A1E270C2P2D2	AAK1A1E300C2P2D2	AAK1A1E330C2P2D2	AAK1A1E360C2P2D2
		лв	116 480	130 880	146 560	163 380	181 500
CHA / K / WP	Термомпма	codice / code	AAK2A1E240C2P2D2	AAK2A1E270C2P2D2	AAK2A1E300C2P2D2	AAK2A1E330C2P2D2	AAK2A1E360C2P2D2
		лв	140 750	158 050	177 130	197 460	219 520
CHA / K / SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	codice / code	AAK7A1E240C2P2D2	AAK7A1E270C2P2D2	AAK7A1E300C2P2D2	--	--
		лв	133 590	150 040	168 120	--	--
CHA / K / WP / SSL	Термомпма Супер тиха версия	codice / code	AAK8A1E240C2P2D2	AAK8A1E270C2P2D2	AAK8A1E300C2P2D2	--	--
		лв	161 040	180 760	202 690	--	--

Заводски монтирани аксесоари

IM	Защитен модул	codice / code	NIM24013001	INCLUSO			
		лв	3 747	INCLUDED			
SL	Тиха версия	codice / code	PSL18011801	PSL30013601			
		лв	2 375	2 586			
CT	Кондензен контрол до 0°C	codice / code	PCT06661801				
		лв	371				
CC	Кондензен контрол до -20°C	codice / code	PCC18011801	PCC36013601			
		лв	2 311	4 074			
BT	Устройство за ниска температура на водата	codice / code	BT00000124	BT00000125	BT00000126	BT00000127	BT00000128
		лв	8 430	10 798	11 780	12 430	13 258
DS	Частична рекуперация	codice / code	PDS21012401	PDS30013001		PDS36013601	
		лв	12 854	14 641		15 817	
RT	Пълна рекуперация	codice / code	PRT24012401	PRT30013001		PRT36013601	
		лв	24 118	30 196		32 680	
PS	Циркулационна помпа	codice / code	PPS21012401	PPS24013601			
		лв	5 509	8 325			
PD	Сдвоена циркулационна помпа	codice / code	PPD21012401	PPD24013601			
		лв	10 917	16 033			

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари

Електрическо захранване 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение

N.B. - Аксесоарите на SL версията, са включени в SSL версията

- CC аксесоарите са включени в RT и BT

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термомпа, с аксиални вентилатори, спирален компресор и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	24012-P	27012-P	30012-P	33012-P	36012-P
Студова мощност	kW	671	751	845	942	1 051
Топлинна мощност	kW	776	861	962	1 078	1 210
Консумирана ел. енергия	kW	243	275	303	336	365
Дължина (*) CHA/K CHA/K/WP	mm	5 000	6 200		7 200	
Дължина (*) CHA/K/SSL CHA/K/WP/SSL	mm	6 200	7 200		--	
Широчина	mm	2 200				
Височина	mm	2 100				
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	3.682 / 3.922	4.200 / 4.650	4.518 / 4.898	4.918 / --	5.044 / --
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	4 212	4 940	5 188	5 228	5 345

Допълнителни аксесоари

			2 x QMN01820604K			
MN	Манометри високо и ниско налягане	codice /code				
		лв	351			
CR	Изнесено управление	codice /code	QCR06661801			
		лв	956			
IS	Сериен интерфейс RS485	codice /code	QIS06661801			
		лв	268			
RP	Метална решетка за кондензатора	CHA/K	codice /code	2xQRP16042204	2 X QRP18012101	2 X QRP24012401
		CHA/K/WP	лв	1 844	2 310	2 779
		CHA/K/SSL	codice /code	2 X QRP18012101	2 X QRP24012401	--
		лв	2 310	2 779	--	
AG	Антивибрационни тампони	CHA/K	codice /code	QAG13811801	QAG24043204	QAG32023202
		CHA/K/WP	лв	920	1 581	1 786
		CHA/K/SSL	codice /code	QAG24043204	QAG32023202	--
		лв	1 581	1 786	--	

Индивидуализация

			RGL18012101			
GL	Дървена опаковка на агрегат	CHA/K	codice /code	RGL18012101	RGL24012401	
		CHA/K/WP	лв	4 518	4 967	5 227
		CHA/K/SSL	codice /code	RGL18012101	RGL24012401	--
		лв	4 967	5 227	--	

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари

Електрическо захранване 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

N.B. - Аксесоарите на SL версията, са включени в SSL версията

- CC аксесоарите са включени в RT и BT

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение