

Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат и термopомпа, с аксиални вентилатори и спирален компресор

CHA/K	модел	91	101	131	151
Студова мощност	kW	24.8	28.6	33.4	42.2
Топлинна мощност	kW	30.6	36.7	41.6	55.3
Консумирана ел. енергия	kW	8.3	10.7	11.7	14.5
Дължина	mm	1 850			
Широчина	mm	1 000			
Височина	mm	1 300			
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/WP	kg	220 / 243	235 / 260	265 / 292	279 / 307
Транспортно тегло CHA/K/SP / CHA/K/WP/SP	kg	310 / 342	325 / 359	355 / 391	369 / 406
Транспортно тегло CHA/K/ST / CHA/K/WP/ST	kg	243	260	292	307

Ценова листа

Версии

CHA/K	Само охлаждане	codice /code	AAK1A1E09111PIC22	AAK1A1E10111PIC22	AAK1A1E13111PIC22	AAK1A1E15111PIC22
		лв	9 320	10 340	11 170	11 820
CHA/K/WP	Термopомпа	codice /code	AAK2A1E09111PIC22	AAK2A1E10111PIC22	AAK2A1E13111PIC22	AAK2A1E15111PIC22
		лв	10 560	11 730	12 670	13 560
CHA/K/SP	Само охлаждане с буферен съд и помпа	codice /code	AAK5A1E09111PIC22	AAK5A1E10111PIC22	AAK5A1E13111PIC22	AAK5A1E15111PIC22
		лв	10 740	11 800	12 650	13 300
CHA/K/WP/SP	Термopомпа с буферен съд и помпа	codice /code	AAK6A1E09111PIC22	AAK6A1E10111PIC22	AAK6A1E13111PIC22	AAK6A1E15111PIC22
		лв	11 980	13 190	14 150	15 040
CHA/K/ST	Само охлаждане с <i>AQUALOGIK technology</i>	codice /code	AAKAA1E09111PIC22	AAKAA1E10111PIC22	AAKAA1E13111PIC22	AAKAA1E15111PIC22
		лв	10 010	11 020	11 900	12 550
CHA/K/WP/ST	Термopомпа с <i>AQUALOGIK technology</i>	codice /code	AAKBA1E09111PIC22	AAKBA1E10111PIC22	AAKBA1E13111PIC22	AAKBA1E15111PIC22
		лв	11 120	12 290	13 290	14 170

Заводски монтирани аксесоари

BT	Устройство за ниска температура на водата	codice /code	BT00000098	BT00000099	BT00000100	BT00000101
		лв	574	631	670	733

Аксесоари

CC	Кондензен контрол до -20°C (включен в ST)	codice /code	QCC00910151			
		лв	196			
PS	Циркулационна помпа (включена в SP и ST)	codice /code	QPS00910131			QPS01510151
		лв	538			580
CR	Дистанционно управление (жично)	codice /code	QCR00150151			
		лв	217			
IS	Сериен интерфейс RS485	codice /code	QIS00180151			
		лв	214			
RP	Метална решетка за кондензатора	codice /code	QRP00810091	QRP01010151		
		лв	99	199		
AG	Антивибрационни тампони	codice /code	QAG00180151			
		лв	43			

Индивидуализиране

GL	Дървена транспортна клетка	codice /code	RGL00810151			
		лв	411			

Електрическо захранване: 400V/3~/50Hz (напряжение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
 Входяща температура на водата: 12°C
 Изходяща температура на водата: 7°C

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
 Входяща температура на водата: 40°C
 Изходяща температура на водата: 45°C

Всички цени са в лева без ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение