

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА	Модел хидромодул		HWS-	HWS-	HWS-	HWS-	HWS-	HWS-	
	Модел външно тяло		P804XWHM3-E1 HWS-P804HR-E1	P804XWHT6-E1 HWS-P804HR-E1	P804XWHT9-E1 HWS-P804HR-E1	P1104XWHM3-E1 HWS-P1104HR-E1	P1104XWHT6-E1 HWS-P1104HR-E1	P1104XWHT9-E1 HWS-P1104HR-E1	
Система	Режим на работа		-	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа	Термопомпа
	Мощност	Отопление A7/W35	kW	16.92	16.92	16.92	18.05	18.05	18.05
		Отопление A-7/W35	kW	11.92	11.92	11.92	12.79	12.79	12.79
		Отопление A-25/W35	kW	6.18	6.18	6.18	7.81	7.81	7.81
		Охлаждане A35/W7	kW	7.20	7.20	7.20	10.06	10.06	10.06
		Охлаждане A35/W18	kW	9.65	9.65	9.65	12.81	12.81	12.81
	Енергийна Ефективност	Отопление A7W35	COP	3.98	3.98	3.98	4.20	4.20	4.20
		Отопление A-7/W35	COP	2.92	2.92	2.92	2.94	2.94	2.94
		Отопление A-25/W35	COP	1.82	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81
		Охлаждане A35/W7	EER	3.44	3.44	3.44	3.08	3.08	3.08
	Тръбни връзки	Охлаждане A35/W18	EER	4.59	4.59	4.59	3.75	3.75	3.75
		Тръба течна фаза	Φ, mm	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Тръба газова фаза	Φ, mm	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
		Мин./макс. дължина	m	5/30	5/30	5/30	5/30	5/30	5/30
	Хидромодул	Макс. Денивелация	m	30	30	30	30	30	30
		Температури воден кръг	Отопление мин-макс	°C	20~60	20~60	20~60	20~60	20~60
Охлажд. мин-макс			°C	7~25	7~25	7~25	7~25	7~25	7~25
Спомагателен нагревател (степени)		kW	3	6	9	3	6	9	
Захранване		Φ, V, Hz	1,220~240V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	1,220~240V, 50	3,380~400V, 50	3,380~400V, 50	
Размери	Тегло	kg	49	49	49	49	49	49	
	Размер (ШxВxД)	mm	925 x 525 x 355	925 x 525 x 355	925 x 525 x 355	925 x 525 x 355	925 x 525 x 355	925 x 525 x 355	
Външно тяло	Температурен диапазон	Отопление (БГВ)	°C	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)	-25~35 (43)
		Охлаждане	°C	10~43	10~43	10~43	10~43	10~43	10~43
	Захранване	Φ, V, Hz	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	1,220~240V, 50	
	Компресор	Тип	-	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary	Twin DC Rotary
	Размери	Тегло	kg	92	92	92	92	92	92
Размер (ШxВxД)		mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	
Цена за система с включен ДДС		лв	10890	11100	11315	13260	13710	13800	

Предимства

- 2-температурни зони
- Контролер със седмичен таймер
- Работи до -25 °C в режим отопление
- Защита от замръзване
- Безшумен нощен режим
- Активно подгриване на водата
- Безшумен нощен режим
- Автоматична настройка по външна T °C
- Нощен режим - за допълнителна икономия на енергия
- Антибактериална функция - за БГВ
- Двойно роторен компресор - изключително високоефективен при работа на частичен товар.



Всички цени са в лева с ДДС. "Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение.