



ЦЕНОВА ЛИСТА

Изнесени кондензатори - стандартна версия

UCM	модел	1512	1513	1514	1522
Въздушен дебит	m ³ /h	6800	6200	5800	13600
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50			
Дължина	mm	1200	1200	1200	1900
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	800	800	800	800
Транспортно тегло	kg	94	97	101	146
UCM стандартна версия	лв.	3580	3745	3895	4910
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	365	365	415

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	1512	1513	1522	1523
Въздушен дебит	m ³ /h	4500	4000	9000	8000
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50			
Дължина	mm	1200	1200	1900	1900
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	800	800	800	800
Транспортно тегло	kg	91	94	140	146
UCM/SL тиха версия	лв.	3580	3730	4885	5155
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	365	365	365

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	1513	1522	1523	1622
Въздушен дебит	m ³ /h	2950	6700	5900	13300
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50			
Дължина	mm	1200	1900	1900	2300
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	800	800	800	1050
Транспортно тегло	kg	119	142	148	205
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	3965	5200	5875	6990
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	365	365	365

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с XIP/TIP агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение





ЦЕНОВА ЛИСТА

Изнесени кондензатори - стандартна версия

UCM	модел	1523	1524	1623M	1622T
Въздушен дебит	m ³ /h	12400	11600	16500	28200
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50			400/3/50
Дължина	mm	1900	1900	2300	2300
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	800	800	1050	1050
Транспортно тегло	kg	152	159	215	224
UCM стандартна версия	лв.	5565	5885	6555	6695
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	415	415	365	860

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	1622M	1623M	1622T	1623T
Въздушен дебит	m ³ /h	17800	16500	18200	16800
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50			
Дължина	mm	2300	2300	2300	2300
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	203	215	203	214
UCM/SL тиха версия	лв.	6365	6895	6390	7050
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	365	860	860

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	1623	1624	1633	1634
Въздушен дебит	m ³ /h	12200	9800	15900	14700
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50		
Дължина	mm	2300	2300	3200	3200
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	217	226	306	323
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	7180	7675	9675	10485
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	860	860	860

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с XIP/TIP агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



**ЦЕНОВА ЛИСТА***Изнесени кондензатори - стандартна версия*

UCM	модел	1623T	1632	1633	1634
Въздушен дебит	m ³ /h	26500	42300	39750	36300
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	2300	3200	3200	3200
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	235	319	336	353
UCM стандартна версия	лв.	7320	9225	11050	12240
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	980	980	980

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	1624	1632	1633	1634
Въздушен дебит	m ³ /h	15500	27300	25200	23250
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	2300	3200	3200	3200
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	226	291	305	322
UCM/SL тиха версия	лв.	7615	8895	10400	11060
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	1643	1644	1833	1834
Въздушен дебит	m ³ /h	21000	19800	30000	27000
Брой хладилни кръга	n°	1	1	1	1
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	230/1/50	400/3/50		
Дължина	mm	4100	4100	3900	3900
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1385	1385
Транспортно тегло	kg	397	419	438	464
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	12190	13120	14310	15040
SVV стойки (1)	лв.	330	330	415	415
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с ХИР/ТИР агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



**ЦЕНОВА ЛИСТА***Изнесени кондензатори - стандартна версия*

UCM	модел	2622	2623	2624	2633
Въздушен дебит	m ³ /h	28200	26500	24300	39750
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	2300	2300	2300	3200
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	224	235	246	336
UCM стандартна версия	лв.	7965	8615	9285	11945
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	980

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	1643	1644	2622	2623
Въздушен дебит	m ³ /h	33600	31000	18200	17000
Брой хладилни кръга	n°	1	1	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	4100	4100	2300	2300
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	396	418	203	214
UCM/SL тиха версия	лв.	12860	13860	7085	7730
SVV стойки (1)	лв.	330	330	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	2624	2633	2634	2643
Въздушен дебит	m ³ /h	9900	16000	14850	21333
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	2300	3200	3200	4100
Широчина	mm	960	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	226	306	323	397
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	9085	10450	11450	12660
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с ХИР/ТИР агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение





ЦЕНОВА ЛИСТА

Изнесени кондензатори - стандартна версия

UCM	модел	2634	2643	2644
Въздушен дебит	m ³ /h	36300	53000	48400
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50		
Дължина	mm	3200	4100	4100
Широчина	mm	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	353	437	460
UCM стандартна версия	лв.	12885	15180	16275
SVV стойки (1)	лв.	225	330	330
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	980	1215	1215

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	2624	2632	2633
Въздушен дебит	m ³ /h	15700	27300	25500
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50		
Дължина	mm	2300	3200	3200
Широчина	mm	960	960	960
Височина	mm	1050	1050	1050
Транспортно тегло	kg	226	288	305
UCM/SL тиха версия	лв.	8400	9660	10580
SVV стойки (1)	лв.	225	225	225
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	2644	2833	2842
Въздушен дебит	m ³ /h	19800	29700	45000
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50		
Дължина	mm	4100	3900	5000
Широчина	mm	960	1290	1290
Височина	mm	1050	1380	1380
Транспортно тегло	kg	419	438	539
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	14530	15640	17710
SVV стойки (1)	лв.	225	415	625
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с XHP/TIP агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение





ЦЕНОВА ЛИСТА

Изнесени кондензатори - стандартна версия

UCM	модел	2834	2843	2844
Въздушен дебит	m ³ /h	48000	68800	64000
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50		
Дължина	mm	3900	5000	5000
Широчина	mm	1290	1290	1290
Височина	mm	1380	1380	1380
Транспортно тегло	kg	464	573	608
UCM стандартна версия	лв.	15755	17790	20050
SVV стойки (1)	лв.	415	625	625
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	1215	1215	1215

Изнесени кондензатори - тиха версия

UCM/SL	модел	2634	2643	2644	2834
Въздушен дебит	m ³ /h	23000	34000	30650	35000
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	3200	4100	4100	3900
Широчина	mm	960	960	960	1290
Височина	mm	1050	1050	1050	1380
Транспортно тегло	kg	322	396	418	464
UCM/SL тиха версия	лв.	11520	13380	14475	15840
SVV стойки (1)	лв.	225	330	330	415
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Изнесени кондензатори - супер тиха версия

UCM/SSL	модел	2843	2844	2853	2854
Въздушен дебит	m ³ /h	39600	35750	49500	44650
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	5000	5000	6100	6100
Широчина	mm	1290	1290	1290	1290
Височина	mm	1380	1380	1380	1380
Транспортно тегло	kg	573	608	714	757
UCM/SSL супер тиха версия	лв.	19225	21685	24380	26285
SVV стойки (1)	лв.	625	625	625	625
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	365	860	860	860

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с ХИР/ТИР агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



**ЦЕНОВА ЛИСТА****Изнесени кондензатори - тиха версия**

UCM/SL	МОДЕЛ	2843	2844	2853	2854
Въздушен дебит	m ³ /h	50000	44000	62500	55000
Брой хладилни кръга	n°	2	2	2	2
Електрическо захранване	V/Ph/Hz	400/3/50			
Дължина	mm	5000	5000	6100	6100
Широчина	mm	1290	1290	1290	1290
Височина	mm	1380	1380	1380	1380
Транспортно тегло	kg	573	608	714	757
UCM/SL тиха версия	лв.	17895	20155	22685	24450
SVV стойки (1)	лв.	625	625	625	625
FR контрол на скоростта на вентилатора (2)	лв.	860	860	860	860

Таблица за съвместимост

ХОР/ХОС	1009	1011	1015	1020	1025
UCM	1512	1513	1514	1514	1522
UCM/SL	1512	1513	1522	1522	1523
UCM/SSL	1513	1522	1522	1523	1622

ХОР/ХОС	1030	2035	1040	2048	2055
UCM	1523	2x1514/2622	1622T	2x1522/2622	2x1523/2623
UCM/SL	1622M	2x1522/2622	1623T	2x1523/2623	2x1622M/2632
UCM/SSL	1622	2x1523/2624	1633	2x1622/2633	2x1622/2634

ХОР/ХОС	2065	1070	2080	2090	2100
UCM	2x1622T/2624	1633	2x1622T/2633	2x1622T/2633	2x1623T/2634
UCM/SL	2x1622T/2633	1634	2x1623T/2643	2x1623T/2643	2x1624/2644
UCM/SSL	2x1624/2643	1644	2x1633/2833	2x1633/2833	2x1634/2842

ХОР/ХОС	4110	4120	4130	2140
UCM	2x1623T/2643	2x1632/2643	2x1632/2644	2x1632/2834
UCM/SL	2x1632/2834	2x1633/2834	2x1633/2843	2x1634/2843
UCM/SSL	2x1634/2843	2x1643/2843	2x1643/2844	2x1644/2853

Забележки: Изнесените кондензатори се транспортират под налягане с азот.

(1) Допълнителен аксесоар, за версии с вертикално обдухване на кондензатора.

(2) Допълнителен аксесоар, задължителен при комбинация на UCM с XIP/TIP агрегати.

Всички цени са в лева без ДДС

Би Джи Ар Груп ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение

