



Въздушноохлаждаем водоохлаждащ чилър и термопомпа, с аксиални вентилатори, спирални компресори и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	182-P	202-P	242-P	262-P	302-P
Студова мощност	kW	47.6	54.9	63.5	72.9	83.4
EER		3.13	3.09	3.02	2.98	3.05
Топлинна мощност	kW	54.1	61.8	71.4	80.3	90.4
COP		3.26	3.27	3.16	3.22	3.19
Дължина	mm	2,350				
Широчина	mm	1,100				
Височина	mm	1,950				
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	595 / 630	624 / 664	663 / 713	682 / 732	791 / 831
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	655 / 693	687 / 730	730 / 784	750 / 805	870 / 914
Транспортно тегло CHA/K/ST - CHA/K/SSL/ST	kg	610 / 645	639 / 679	678 / 728	697 / 747	806 / 846
Транспортно тегло CHA/K/WP/ST - CHA/K/WP/SSL/ST	kg	708	745	799	820	929

Ценава листа

Версии

CHA/K	Само охлаждане	евро	20,760	22,200	23,730	24,760	27,780
		лв	40,603.03	43,419.43	46,411.85	48,426.35	54,332.96
CHA/K/WP	Термопомпа	евро	22,990	24,640	26,950	28,470	31,880
		лв	44,964.53	48,191.65	52,709.62	55,682.48	62,351.86
CHA/K/SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	евро	22,060	23,760	25,940	27,060	29,090
		лв	43,145.61	46,470.52	50,734.23	52,924.76	56,895.09
CHA/K/WP/SSL	Термопомпа Супер тиха версия	евро	24,650	26,400	29,200	30,650	34,060
		лв	48,211.21	51,633.91	57,110.24	59,946.19	66,615.57
EC	ЕС Инверторен вентилатор за модели CHA/K и CHA/K/WP	евро	787		1,571		
		лв	1,539.24		3,072.61		
	ЕС Инверторен вентилатор за модели CHA/K/SSL и CHA/K/WP/SSL	евро			1,571		
		лв			3,072.61		

* Агрегати CHA/K използвани цялгодишно за охлаждане, задължително се окомплектова с аксесоара EC поради изискванията на ERP

* Агрегати CHA/K/WP CHA/K/WP/SSL е препоръчително използването на аксесоара EC.

При поискване, моделите могат да бъдат доставени с хладилен агент R452B или R454B с нисък GWP

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари

Електрическо захранване: 400V/3~/50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C

Входяща температура на водата: 12°C

Изходяща температура на водата: 7°C

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C

Входяща температура на водата: 40°C

Изходяща температура на водата: 45°C



Всички цени са с ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение





Въздушноохлаждаем водоохлаждащ чилър и термopомпа, с аксиални вентилатори, спирални компресори и пластинчат топлообменник

CHA/K	модел	363-P	393-P	453-P	524-P	604-P
Студова мощност	kW	95.9	110.0	126.8	147.4	177.8
EER		2.99	3.06	3.04	2.95	3.06
Топлинна мощност	kW	106.0	120.0	134.9	154.3	187.0
COP		3.13	3.24	3.19	3.06	3.10
Дължина	mm	2,350	2,350	2,350	3,550	3,550
Широчина	mm	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Височина	mm	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
Транспортно тегло CHA/K / CHA/K/SSL	kg	878 / 918	927 / 1057	1036 / 1226	1135 / 1285	1374 / ---
Транспортно тегло CHA/K/WP / CHA/K/WP/SSL	kg	966 / 1010	1020 / 1163	1140 / 1349	1249 / 1414	1511 / --
Транспортно тегло CHA/K/ST - CHA/K/SSL/ST	kg	898 / 938	947 / 1077	1056 / 1246	1155 / 1305	1394 / --
Транспортно тегло CHA/K/WP/ST - CHA/K/WP/SSL/ST	kg	1,030	1,183	1,369	1,434	1,531

Ценава листа

Версии

CHA/K	Само охлаждане	евро	33,280	35,380	37,620	43,390	47,940
		лв	65,090.02	69,197.27	73,578.32	84,863.46	93,762.49
CHA/K/WP	Термopомпа	евро	38,160	39,990	42,470	49,110	54,930
		лв	74,634.47	78,213.64	83,064.10	96,050.81	107,433.74
CHA/K/SSL	Само охлаждане Супер тиха версия	евро	34,500	37,970	39,760	47,190	---
		лв	67,476.14	74,262.87	77,763.80	92,295.62	---
CHA/K/WP/SSL	Термopомпа Супер тиха версия	евро	39,750	41,810	46,340	53,190	---
		лв	77,744.24	81,773.25	90,633.16	104,030.60	---
EC	ЕС Инверторен вентилатор за модели	евро	1,571				2,358
		лв	3,072.61				4,611.85
	ЕС Инверторен вентилатор за модели	евро	1,571			2,358	0
		лв	3,072.61			4,611.85	0

* Агрегати CHA/K използвани целогодишно за охлаждане, задължително се окомплектова с аксесоара EC поради изискванията на ERP

* Агрегати CHA/K/WP CHA/K/WP/SSL е препоръчително използването на аксесоара EC.

При поискване, моделите могат да бъдат доставени с хладилен агент R452B или R454B с нисък GWP

(*) Размерите и теглото на агрегатите е без аксесоари

Електрическо захранване: 400V/3~50Hz (напрежение ±10%)

Охлаждане: Температура на външния въздух: 35°C
Входяща температура на водата: 12°C
Изходяща температура на водата: 7°C

Отопление: Температура на външния въздух: 7°C
Входяща температура на водата: 40°C
Изходяща температура на водата: 45°C



Всички цени са с ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение

