

Hisense



Hi-Mod VE1 продуктова линия

DC инверторен модулен чилър

Ценова листа



Преосмисли виждането си

Характеристики

Модел		HFRWVE-65SPF/AE		HFRWVE-130DPF/AE		
Макс. мощност при охлаждане	kW	63		126		
Макс. мощност при отопление	kW	68		136		
Консумирана мощност при охлаждане	kW	22.1		43.4		
Консумирана мощност при отопление	kW	22.4		44.6		
Максимална консумирана мощност	kW	26.5		53		
Консумиран ток при охлаждане	A	36		72		
Консумиран ток при отопление	A	37		74		
Максимално консумиран ток	A	48		96		
COP/EER	-	2.85/3.04		2.9/3.05		
SEER	-	4.71		4.61		
SCOP (Т подаване 45°C)	-	2.87		2.91		
Управление на отдадената мощност	-	инвертор				
Електрическо захранване	-	AC 3ф, 380~415V/50Hz				
Воден дебит	m³/h	10.8		21.7		
Водно съпротивление (без филтър)	kPa	35		35		
Водно съпротивление (с филтър)	kPa	45		45		
Тръбен диаметър (връщане/подаване)	-	G2-1/2" външна резба				
Макс. налягане към воден топлообменник	MPa	1.0				
Тип управление	-	Автоматично от микрокомпютър				
Тип компресор	-	DC инверторен спирален				
Брой компресори	set	1		2		
Вентилатор	Тип	Аксиален DC инверторен				
	Дебит	m³/h	24400		43000	
	Брой	set	2		2	
Фреон	Тип	R410a				
	Заредено к-во	kg	15.5		2×14.0	
Габарити	ШхВхД	mm	765×1725×1950		1100×2360×2190	
Размери с опаковка	ШхВхД	mm	840×1860×2030		1160×2485×2250	
Тегло	Нето тегло	kg	490		910	
	Бруто тегло	kg	520		940	
	в оперативен режим	kg	510		930	
Мощност на звука		dB(A)	81		84	
Оперативен диапазон	Охлаждане	°C	-15~48			
	Отопление	°C	-26~43			
Т на подаваща вода	Охлаждане	°C	5~15			
	Отопление	°C	35~55			
цена в евро с ДДС		12219,88		22957,01		
цена в лева с ДДС		23900		44900		

Забележка: 1. Максималната и консумирана мощност при охлаждане са измерени при споменатите по-горе дебита, с температура на подаваща вода от 7°C, външна температура при сух термометър от 35°C

2. Забранява се филтъра да е включен в режим отопление при външна температура по-ниска от -26°C

3. Характеристиките и параметрите на този продукт могат да са обект на промяна с цел подобрене без предварително известяване

4. Горепосочените модули могат да бъдат комбинирани до максимум 16 бр.

