БУФЕРЕН СЪД
МОДЕЛ PS 100

Austria Email





Централен офис

Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld,
Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0,
Fax (03512) 700-239
nternet: www.austria-email.at
E-mail: office@austria-email.at

bgr group

Вносител:
„Би Джи Ар Груп“ ООД
1408 София,
бул. „Витоша“ №115-117
тел.: (02) 953 33 25;
факс: (02) 953 36 32
e-mail: office@bgr.bg
www.bgr.bg

БУФЕРЕН СЪД
МОДЕЛ PS 100

Буферният резервоар PS 100 е стоманен резервоар без вградени инсталации като топлообменници. Директно разпенената изолация, изработена от PU пяна, е дифузионно устойчива . Осигурен е извод за температурен сензор. PS 100 е специално разработен за използване с термопомпени системи. Нагревателната вода в резервоара се затопля чрез един или повече външни генератори на топлина. Ако резервоарът се използва като резервоар за студена вода, фланеца трябва да бъде изолиран, за да не кондензира.

Изолация :	твърда полиуретанова пяна с метална обшивка, прахово боядисана, цвят – сиво
Класификация на пожаро-защита:	B3
Макс.работно налягане:	3bar
Тестово налягане:	4.5 bar
макс. Работна температура:	95 ^{o} C
Крачета:	4 бр регулируеми крачета за подов монтаж
Сензор диаметър:	приблизително 4-7 мм

Еко дизайн – етикиране

Вид	Номинален обем в литри	Топлозагуби EN12897		Профил	Енергиен клас
		в kWh/24h	във Watt		
PS 100	100	1.17	48.8	M	B

Еко дизайн – етикиране

Тип	Обем литри	Височина с изолацията мм	Тегло кг	Габаритен размер с изолация мм	Рзмер диагонал мм	Фланец ⌀ мм
PS 100	100	884	44	480x460 (500)	997	180



