



**Въздушноохлаждаем агрегат на директно изпарение със скрол компресори
и ЕС инверторни вентилатори**

ХОР			1009	1011	1015	1020	1025	1030	2035
Производителност	Пълна охладителна мощност (1)	kW	9.2	11.8	15.9	20.5	24.8	30.6	35.9
Вентилаторна секция	Въздушен дебит (2)	m³/h	2500	3000	3300	3900	5600	5600	11500
Електрически характеристики	Ел. захранване	V/Ph/Hz	230/1/50		400/3+N/50				
Размери	L	mm	675	675	675	675	875	875	1350
	W	mm	675	675	675	675	675	675	890
	H	mm	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
Тегло	Транспортно тегло ХОРТ - Горно подаване	kg	237	246	249	253	288	305	484
	Транспортно тегло ХОРВ - Долно подаване	kg	255	263	267	270	306	322	502
ХОР			1009	1011	1015	1020	1025	1030	2035
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		€	11580	12020	12833	12919	14700	15940	21637
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		лв	22648.51	23509.08	25099.17	25267.37	28750.70	31175.93	42318.29
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		€	11750	12190	13001	13090	14906	16146	21851
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		лв	22981.00	23841.57	25427.75	25601.81	29153.60	31578.83	42736.84
ХОР			1009	1011	1015	1020	1025	1030	2035
ES	Електрически нагревател /изсушаване/	€	859						1211
ES	Електрически нагревател /изсушаване/	лв	1682.18						2368.51
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/	€	1797		1872				2093
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/	лв	3514.63		3661.31				4093.55
КОМБИНАЦИИ С ВЪЗДУШНООЛАЖДАЕМ КОНДЕНЗАТОР									
ХОР			1009	1011	1015	1020	1025	1030	2035
UCM - Изнесен кондензатор			1x1512	1x1513	1x1514	1x1514	1x1522	1x1523	2x1514/1x2622
UCM/EC - Изнесен кондензатор с ЕС вентиланори			1x1512	1x1513	1x1514	1x1514	1x1522	1x1523	2x1514/1x2622
UCM/SL - Изнесен кондензатор тиха версия			1x1512	1x1513	1x1522	1x1522	1x1523	1x1622T	2x1522/1x2622
UCM/EC/SL - Изнесен кондензатор супер тиха версия			1x1512	1x1513	1x1522	1x1522	1x1523	1x1622T	2x1522/1x2622

ХОР			1040	2048	2055	2065	1070	2080	2090
Производителност	Пълна охладителна мощност (1)	kW	42.2	49.8	56.5	67.3	72.2	81.2	93.1
Вентилаторна секция	Въздушен дебит (2)	m³/h	11500	11500	11500	16000	16000	16000	21000
Електрически характеристики	Ел. захранване	V/Ph/Hz	400/3+N/50						
Размери	L	mm	1350	1350	1350	1750	1750	2225	
	W	mm	890	890	890	890	890	890	
	H	mm	1980	1980	1980	1980	1980	1980	
Тегло	Транспортно тегло ХОРТ - Горно подаване	kg	480	499	534	621	641	679	771
	Транспортно тегло ХОРВ - Долно подаване	kg	498	517	551	650	670	708	800
ХОР			1040	2048	2055	2065	1070	2080	2090
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		€	19952	23094	24875	29433	28566	30550	36968
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		лв	39022.72	45167.94	48651.27	57565.94	55870.24	59750.61	72303.12
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		€	20168	23308	25090	29697	28831	30816	37300
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		лв	39445.18	45586.49	49071.77	58082.28	56388.53	60270.86	72952.46
ХОР			1040	2048	2055	2065	1070	2080	2090
ES	Електрически нагревател /изсушаване/		€	1211			1382		1713
ES	Електрически нагревател /изсушаване/		лв	2368.51			2702.96		3350.34
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/		€	2093					2227
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/		лв	4093.55					4355.63
КОМБИНАЦИИ С ВЪЗДУШНООЛАЖДАЕМ КОНДЕНЗАТОР									
ХОР									
UCM - Изнесен кондензатор			1x1622T	2x1522/1x2622	2x1523/1x2623	2x1622T/1x2624	1x1633	2x1622T/1x2633	2x1622T/1x2633
UCM/EC - Изнесен кондензатор с ЕС вентиланори			1x1622T	2x1522/1x2622	2x1523/1x2623	2x1622T/1x2624	1x1633	2x1622T/1x2633	2x1622T/1x2633
UCM/SL - Изнесен кондензатор тиха версия			1x1623T	2x1523/1x2623	2x1622T/1x2632	2x1622T/1x2633	1x1634	2x1623T/1x2643	2x1623T/1x2643
UCM/EC/SL - Изнесен кондензатор супер тиха версия			1x1623T	2x1523/1x2623	2x1622T/1x2632	2x1622T/1x2633	1x1634	2x1623T/1x2643	2x1623T/1x2643

ХОР					2100	4110	4120	4130	2140
Производителност	Пълна охладителна мощност (1)	kW			104	113	124	135	144
Вентилаторна секция	Въздушен дебит (2)	m³/h			21000	25500	25500	25500	25500
Електрически характеристики	Ел. захранване	V/Ph/Hz			400/3+N/50				
Размери	L	mm			2225	2625	2625	2625	2625
	W	mm			890	890	890	890	890
	H	mm			1980	1980	1980	1980	1980
Тегло	Транспортно тегло ХОРТ - Горно подаване	kg			798	982	1008	1006	1031
	Транспортно тегло ХОРВ - Долно подаване	kg			827	1017	1044	1042	1067
ХОР					2100	4110	4120	4130	2140
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		€			39516	50171	52319	53067	51663
ХОРТ - Горно подаване и предно засмукване, само охлаждане		лв			77286.58	98125.95	102327.07	103790.03	101044.05
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		€			39848	50549	52697	53445	52040
ХОРВ - Долно подаване и горно засмуква, само охлаждане		лв			77935.91	98865.25	103066.37	104529.33	101781.39

ХОР					2100	4110	4120	4130	2140
ES	Електрически нагревател /изсушаване/			€	1713	1931			
ES	Електрически нагревател /изсушаване/			лв	3350.34	3776.71			
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/			€	2227				
UMI	Електроден парен овлажнител /овлажняване/			лв	4355.63				
КОМБИНАЦИИ С ВЪЗДУШНООЛАЖДАЕМ КОНДЕНЗАТОР									
ХОР					2100	4110	4120	4130	2140
UCM - Изнесен кондензатор					2x1623T/1x2634	2x1623T/1x2643	2x1632/1x2643	2x1632/1x2644	2x1632/1x2834
UCM/EC - Изнесен кондензатор с ЕС вентиланори					2x1623T/1x2634	2x1623T/1x2643	2x1632/1x2643	2x1632/1x2644	2x1632/1x2834
UCM/SL - Изнесен кондензатор тиха версия					2x1624/1x2644	2x1632/1x2834	2x1633/1x2834	2x1633/1x2843	2x1634/1x2843
UCM/EC/SL - Изнесен кондензатор супер тиха версия					2x1624/1x2644	2x1632/1x2834	2x1633/1x2834	2x1633/1x2843	2x1634/1x2843

Забележки: Размерите и теглата са без аксесоари, агрегата не е зареден с фреон

При необходимост от допълнителни аксесоари, моля изпратете вашето запитване

(1) Стайна температура 24°C и относителна влажност 50%, температура на кондензация 45°C.

(2) Въздушен дебит при 20Pa разполагам статичен напор.

Всички цени са с ДДС

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото да променя цените без предупреждение



email: office@bgr.bg · тел.: (02) 953 33 25 · факс: (02) 953 36 32 · 1408 София бул. "Витоша" № 115-117

