



Термопомпа въздух-вода моноблок
Екологично мултифункционално решение

ЦЕНОВА ЛИСТА



Ver.QT.SS

 Единичен вентилатор Монофазна	Отопление	4kW6kW8kW10kW				12kW	14kW	16kW
	Охлаждане							
 Двоен вентилатор Монофазна	Отопление							
	Охлаждане							
 Двоен вентилатор Трифазна	Отопление							
	Охлаждане							

Технически параметри в режим отопление			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
A+7°C; W30/35°C	Мощност/COP	kW/COP	4.00/4.75	6.00/4.45	8.00/4.70	10.00/4.45	12.00/4.75	14.00/4.65	16.00/4.60
A+2°C; W30/35°C	Мощност/COP	kW/COP	4.00/3.50	5.70/3.25	7.80/3.40	10.00/3.35	12.00/3.40	13.70/3.40	14.50/3.30
A-7°C; W30/35°C	Мощност/COP	kW/COP	3.80/2.83	5.80/2.72	7.80/2.70	8.80/2.70	11.80/2.83	12.30/2.78	13.30/2.70
A+7°C; W40/45°C	Мощност/COP	kW/COP	4.00/3.50	6.00/3.45	8.00/3.60	10.00/3.50	12.00/3.55	14.00/3.55	16.00/3.50
A+7°C; W47/55°C	Мощност/COP	kW/COP	4.00/2.59	5.80/2.70	7.70/2.85	9.50/2.68	11.50/2.85	12.00/2.75	13.50/2.70
A+2°C; W47/55°C	Мощност/COP	kW/COP	4.00/2.20	6.00/2.12	8.00/2.30	9.50/2.25	11.00/2.45	12.00/2.40	13.50/2.35
A-7°C; W47/55°C	Мощност/COP	kW/COP	3.50/1.76	5.00/1.74	7.00/1.95	8.00/1.91	10.00/2.05	10.50/2.00	11.50/1.95
A+7°C; W35°C (ErP-умерен климат)	Prated-NET/SCOP-NET		4.00/4.73	6.05/4.75	8.09/4.90	9.73/4.98	11.94/4.91	14.03/4.94	14.79/4.78
	ηs 30/35-NET	%	186%	187%	193%	196%	193%	195%	188%
	Клас на ефективност 30/35		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A+7°C; W55°C (ErP-умерен климат)	Prated-NET/SCOP-NET		4.01/3.22	5.59/3.25	7.61/3.36	9.09/3.41	11.96/3.39	11.99/3.42	13.06/3.36
	ηs 47/55-NET	%	126%	127%	131%	134%	133%	134%	131%
	Енергиен клас 47/55		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Технически параметри в режим охлаждане			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
A+35°C; W23/18°C	Мощност	kW	3.80	5.30	6.80	8.80	10.80	13.30	14.30
	EER/SEER		3.82/6.45	3.97/6.39	4.37/6.80	3.97/6.25	3.97/6.60	3.87/6.37	3.80/6.14
	ηs 23/18	%	255%	253%	270%	247%	261%	252%	243%
A+35°C; W12/7°C	Мощност	kW	4.00	5.00	6.50	8.00	10.50	12.00	14.00
	EER/SEER		2.85/4.52	2.75/4.51	2.90/4.79	3.00/4.89	2.75/5.04	2.70/5.05	2.65/5.06
	ηs 23/18	%	178%	177%	189%	193%	199%	199%	199%
Технически характеристики			▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Звукови характеристики	Звукова мощност	dB(A)	61	64	65	66	69	69	70
	Звуково налягане	dB(A)	50	53	54	55	56	56	58
Размери	ДхШхВ	mm	1335x475x875	1335x475x875	1335x475x875	1335x475x875	1302x465x1517	1302x465x1517	1302x465x1517
Тегло	Тегло	kg	109.0	109.0	120.0	126.0	165.5	167.7	167.7
Фреон	Вид/количество	kg	R32/1.0	R32/1.1	R32/1.6	R32/1.8	R32/2.2	R32/2.6	R32/2.6
Водни връзки	Диаметър вх. тръби	inch	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
	Диаметър изх. тръби	inch	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
цена в евро с ДДС			-	2812,11	2965,49	3067,75	3732,43	4601,63	5573,08
цена в лева с ДДС			-	5500	5800	6000	7300	9000	10900

*Забележка:

1. Показаните стойности са ориентировъчни. Вижте табелката на уреда.

2. Декларираните 2 стойности на звукови показатели са в съответствие със Стандарт ISO 4871 (с възможност за отклонение от +/-2dB(A)). Измерванията са направени в съответствие със Стандарт ISO 9614-1.

3. Декларираните 2 стойности на звукови показатели са в съответствие със Стандарт EN12012-1 (с възможност за отклонение от +/-2dB(A)). За информация са измерени от ниво на звукова мощност Lw(A).

4. Минималното работно налягане от водната страна при променлива скорост на работа на хидравличния модул е 40kPa.